

# ECO-DIM.01

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



<b>MERK</b>	<b>EcoDim</b>
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>ECO-DIM.01</b>
<b>VERMOGEN</b>	<b>RL: 0-150W , RC: 0-300W led</b>
<b>VOLTAGE (INPUT)</b>	<b>220-240VAC</b>
<b>DIMTECHNIEK</b>	<b>Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac</b>
<b>BEDIENING</b>	<b>Druk/Draai</b>
<b>INBOUWMAAT IN MM</b>	<b>70,9 x 70,9 x 23,8mm</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>2 jaar</b>

## GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- |                   |                       |          |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG                | ✓ Niko   |
| ✓ Busch-Jaeger    | ✓ Kopp                | ✓ PEHA   |
| ✓ Gira            | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |