

Gevelprof Gevel-Impregneer crème Impregneermiddel op crème basis

Toepassing

Voor het impregneren van zowel bestaande als nieuwe poreuze ondergronden, gebakken steen, natuursteen, kalkzandsteen, pleisterwerk en gasbeton.

Producteigenschappen

- Dampdoorlatend
- Alkalibestendig
- Zeer goed waterafstotend
- Kleurloos
- Makkelijk verwerkbaar

Ondergrond

Voor het impregneren moet de vervuiling van de ondergrond verwijderd worden (vervuiling, zoutuitbloei, algen), hierdoor wordt een optimaal resultaat gecreëerd.

De schoonmaakmiddelen waar de ondergrond mee gereinigd is moeten geheel verwijderd worden.

Verwerking

Bij verwerking adviseren wij altijd om eerst een proefvlak op te zetten. Hiermee kunt u zien of het product in uw situatie de gewenste werking heeft. Hierna kunt u dan de rest van de oppervlakte verwerken.

Voor een duurzaam waterdicht resultaat volgt u de 5 stappen die hieronder beschreven staan.

1. Losse delen zoals voegen en steenschilfers verwijderen.
2. Voegwerk en scheuren herstellen.
3. Reinigen van de te behandelen ondergrond met een hogedrukreiniger.
4. Voldoende laten drogen van de ondergrond.
5. Het product dient aangebracht te worden met een blokkwast of een vachtroller. De impregneer crème dient aaneengesloten aangebracht te worden zonder onderbreking. De behandelde ondergrond moet minimaal 30 minuten beschermd worden tegen slagregen.

Gereedschap

Breng de crème aan met een kwast of een roller.

Verbruik

Het verbruik van de crème ligt tussen de 0,15 en 0,20 liter per vierkante meter.

Productgarantie

Op de Gevelprof Gevel-Impregneer crème geven wij een garantie van 15 jaar.

Verpakking

De crème is verkrijgbaar in 5 en 15 liter verpakkingen.