

Gevelprof Beton-Impregneer crème Impregneermiddel op crème basis

Toepassing

De Beton-Impregneer crème van Gevelprof wordt met name gebruikt als een zeer diep indringende hydrofobering en grondering van zowel bestaand als nieuw beton, gewapend beton en prefabbeton bij o.a. woningbouw en utiliteitsbouw.

Producteigenschappen

- Dampdoorlatend
- Alkalibestendig
- Zeer goed waterafstotend
- Kleurloos
- Makkelijk verwerkbaar

Ondergrond

Voor het impregneren moet de vervuiling van de ondergrond verwijderd worden (vervuiling, zoutuitbloei, algen), hierdoor wordt een optimaal resultaat gecreëerd.

De schoonmaakmiddelen waar de ondergrond mee gereinigd is moeten geheel verwijderd worden.

Verwerking

Bij verwerking adviseren wij altijd om eerst een proefvlak op te zetten. Hiermee kunt u zien of het product in uw situatie de gewenste werking heeft. Hierna kunt u dan de rest van de oppervlakte verwerken.

Voor een duurzaam waterdicht resultaat volgt u de 6 stappen die hieronder beschreven staan.

1. Losse delen zoals losse stukken beton verwijderen.
2. Eventuele scheuren herstellen.
3. Reinigen van de te behandelen ondergrond met een hogedrukreiniger.
4. Voldoende laten drogen van de ondergrond.
5. Het product dient aangebracht te worden met een blokkwast of een vachtroller. De impregneer crème dient aaneengesloten aangebracht te worden zonder onderbreking. De behandelde ondergrond moet minimaal 30 minuten beschermd worden tegen slagregen. Door wind en felle zon zal het product te snel verdampen waardoor het indringen beperkt wordt. De aanvankelijk witte laag verdwijnt volledig na 10 tot 20 minuten. Het verbruik dient ten aller tijden minimaal 0,15 l/m² te zijn. De verwerkingstemperatuur voor het aanbrengen ligt tussen de +5 en +25 graden, onder de +5 graden verdampt het product erg langzaam. De werking, afhankelijk van de weersomstandigheden, ontwikkeld zich na 1,5 tot 2 weken.
6. Het gereedschap, kwast, verfroller, enz. reinigen met water.

Gereedschap

Breng de crème aan met een kwast of een roller.

Verbruik

Het verbruik van de crème ligt tussen de 0,15 en 0,20 liter per vierkante meter.

Productgarantie

Op de Gevelprof Beton-Impregneercreme geven wij een garantie van 15 jaar.

Verpakking

De crème is verkrijgbaar in 5 en 15 liter verpakkingen.