

Antigraffiti Semi-Permanent

Semi permanente anti graffiti coating

Toepassing

Voor het verwijderen en voorkomen van onder andere vlekken en aantasting op uw gevel mede door middel van vandalistisch aangebrachte kunstwerken.

Producteigenschappen

Antigraffiti is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerkingsveiligheid. Een met Antigraffiti behandelde gevel krijgt een iets kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van een onbehandeld oppervlak voor ca. 70% dampregulerend. Sterk afhankelijk van de belasting werkt Antigraffiti 2 tot 4 jaar. Indien graffiti aangebracht wordt op een met Antigraffiti behandelde ondergrond, dient deze bij voorkeur met warm water van ten minste C°60 onder geringe druk afgespoten te worden.

Ondergrond

Werkt op nagenoeg alle ondergronden.

Verwerking

De te behandelen ondergrond reinigen. De beste resultaten worden verkregen door steenachtige ondergronden eerst te hydrofoberen met ons watergebaseerde product (Gevelprof WA-8). Antigraffiti kan vervolgens direct met een lage druk sproeier of een blokkwast gelijkmatig opgebracht worden met een verbruik van 1 liter per 4-6 m². Ongeveer 30 minuten later dient u een 2e behandeling met een gelijkwaardig verbruik aan te brengen. Na reiniging dient u direct een nieuwe Antigraffiti beschermingslaag aan te brengen. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele verwerker op aanvraag verkrijgbaar. Voor meer productinformatie kunt u ons raadplegen op het internet, www.gevelprof.nl

Gereedschap

Lage druk sproeier of een blokkwast.

Bijzonderheden

Bij behandeling van te natte gevels zal pas na enkele maanden later een goed beeld van de kleur ontstaan. De Antigraffiti Semi-Permanent is een dampopen product. Dit omdat er vocht achter de behandeling aanwezig zal zijn, waardoor de kans op vlekken erg groot is. Bij enige twijfel over de geschiktheid van Antigraffiti dient u een proefstukje op te zetten. In verband met de grote diversiteit van ondergronden en coatings aanvaardt Gevelprof geen enkele aansprakelijkheid.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking:	verpakkingen van 5 liter
Verbruik:	1 liter per 4-6m ² per laag
Opslag:	bewaren in een vorstvrije ruimte