

Gevelreiniger AM

De Gevelreiniger AM is een speciaal ontwikkelde gevelreiniger in pastueuze vorm

Toepassing

De Gevelreiniger AM is een speciaal ontwikkelde gevelreiniger in pastueuze vorm die oppervlakte vervuiling zoals o.a. uitlaatgassen, zure regen enz. verwijderd.

Producteigenschappen

Door de pastueuze vorm van de Gevelreiniger AM is het een ideaal product om te gebruiken voor lastig bereikbare plekken. Dit product is een mildere vorm van de Gevelprof Gevelreiniger HF. De Gevelreiniger AM heeft een PH waarde van 2.

Ondergrond

De Gevelreiniger AM is geschikt om te gebruiken voor rode baksteen, klinkers, diverse betonstenen, grindtegels en pleisterwerk.

Verwerking

Gebruik 1 liter ongeveer 3-6 m² (afhankelijk van de vervuiling). Ondergrond vooraf natmaken. Oppervlak reinigen onder hoge druk. Met kwast of stoffer Gevelreiniger AM aanbrengen (inwerktijd 15-90 min). Afspuiten onder hoge druk met water. Nooit onder 5°C verwerken. Tast gepolijst graniet, metalen, kalkhoudende stenen, glas en geglazuurde tegels aan. Bij twijfel over de geschiktheid raden we u aan om op een onopvallende plaats een proefstuk op te zetten. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele verwerker op aanvraag verkrijgbaar. Voor meer productinformatie kunt u ons raadplegen op het internet, www.gevelprof.nl

Gereedschap

Blokkwast of roller/stoffer

Verpakking, verbruik, opslag

Verpakking:	verpakkingen van 2,5 en 10 liter
Verbruik:	1 liter per 3-6 m ²
Opslag:	bewaren in afgesloten ruimte