



Eine Marke von **TOTAL**

EVOLUTION 900 5W-50



PKW-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- Entwickelt für den Einsatz in PKW's und leichten Nutzfahrzeugen die den Spezifikationen entsprechen.
- Die Viskositätseinstufung, SAE 5W50, ist auf Einsätze bei sehr hohen Außentemperaturen eingestellt, gewährleistet jedoch ebenfalls einen gesicherten Kaltstart.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL:

- API SG/CD

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht leichtes und sicheres Starten bei kaltem Wetter, sowie exzellentem Motorschutz bei sehr hohen Außentemperaturen.
- Bester Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Gewährleistet maximale Motorsauberkeit ohne Ablagerungen.

KENNWERTE

EVOLUTION 900	EINHEITEN	SAE 5W-50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	852
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	115
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	18,2
Viskositätsindex	–	177
Pourpoint	°C	-40
Flammpunkt (OC)	°C	220

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

EVOLUTION 900 5W-50
1. NOVEMBER 2013

