

## EasyProtect

## Technisches Merkblatt

2K-Schutzlack für Bodenfolien von Asphalt

(wasserverdünnbar / farblos / innen + aussen / 4:1 mit PU-Härter 80wv)

---

### Allgemeine Beschreibung

---

#### Produktbeschreibung

Hoch strapazierfähiger, licht- und chemikalienfester 2K-Klarlack mit sehr universellem Einsatzgebiet zum Streichen, Rollen und Spritzen.

Bindemittelbasis: Acrylpolyurethanharz / aliphat. Isocyanathärter

#### Eigenschaften

- ergibt sehr widerstandsfähige, stoss- und schlagfeste Klarlackierungen mit ausgezeichneter Kratz- und Abriebfestigkeit
- hervorragende Licht- und Vergilbungsbeständigkeit
- sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Haushaltchemikalien, Desinfektionsmittel, Mineralöle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen
- entspricht **EN 71/3** (Sicherheit für Kinderspielzeuge; schwermetallfrei)
- kann gespritzt, gerollt und gestrichen werden

#### Gebinde

- Komp. A: 0.800 kg
- PU-Härter 80 wv (Komp. B): 0.200 kg

#### Lagerung

- Komp. A: 2 Jahre
- Komp. B: 6 Monate

Lagerung in verschlossenen Originalgebinden.

**EasyProtect** ist als Schutzlack für folgende Produkte des Asphalt Art Sortiments geeignet:

- AsphaltWalk
- AsphaltWalk yellow
- SportWalk
- CatWalk
- ClearWalk
- TexWalk

---

### Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

---

Um die optimalen Eigenschaften von EasyProtect erreichen zu können, ist die Einhaltung der folgenden Verarbeitungshinweise hilfreich.

#### Applikation

Spritzen (auch airless und airmix), streichen und rollen.

#### Mischverhältnis

4:1 (mit PU-Härter 80wv)

#### **Verdünnung**

Nur mit Wasser.

Zum Streichen/Rollen: ca. 0-5%

Zum Spritzen: ca. 5-15%

#### **Verarbeitungshinweise**

Nicht bei Temperaturen unter 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit über 80% verarbeiten.

Vor Gebrauch Gebindeinhalt gut durchschütteln.

#### **Trocknung**

staubtrocken: 60 Min.;

griffest: 6-8 Std.;

#### **Gerätereinigung**

Sofort mit Wasser und Pinsel- und Rollenreiniger;

---

## **Beständigkeiten und Filmeigenschaften**

---

#### **Chemikalienfestigkeit**

- Sehr gut gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Haushaltchemikalien, Mineralöle, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, usw.
- Entspricht **DIN 53160 1 / 2** (Speichel- und Schweissbeständigkeit)
- Entspricht **DIN EN 71-3** (Sicherheit für Kinderspielzeuge; schwermetallfrei)

#### **Lichtbeständigkeit**

Ausgezeichnet (der Lichtschutz verhindert die Vergilbung des Anstrichs)

---

## **Sicherheitsdaten**

---

<b>Kennzeichnung</b>	<b>EasyProtect</b>	<b>PU-Härter 80wv</b>
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	frei	frei
<b>Entsorgungscod</b>	08 01 12	08 01 12
<b>VOC-Gehalt</b>	4.6%	9%

---

## **Hinweis**

---

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das EasyProtect und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Ebenfalls entbindet es den Käufer oder Anwender nicht vor der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Verwendungszwecke. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten.

**Stand: März 2018**