



## SKY WHITE 99 XC



Garantie SOLAR SCREEN®  
**Beachten Sie den Hinweis " neue Garantien für die Außenfolien "**



Feuerwiderstandsklasse  
**M1**



Lagerung von -5°C bis +40°C  
**3 JAHRE**



Approved transparent  
**RESPEKTIERT**

## BREITEN ERHÄLTLICH :



**152 cm**

## TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (\*auf Doppelverglasung 4-16-4).

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| UV- Übertragung                           | 1 %    |
| Lichtsichtbarkeit                         | < 1 %  |
| Reflexion von externem, sichtbarem Licht  | 88 %   |
| Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 11 %   |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert           | 99 %   |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*        | 99 %   |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung :          |        |
| Solarenergie Reflexion                    | 85 %   |
| Solarenergie Absorption                   | 14 %   |
| Solarenergie Transmission                 | 1 %    |
| Reduzierung der Sonnenblendung            | 100 %  |
| g-Wert                                    | 0.03   |
| U-Wert                                    | 5.1    |
| Verschattungskoeffizient                  | 0.2    |
| Installationstyp : Außen                  |        |
| Rollenlänge                               | 30.5 m |
| Folienkomposition                         | PET    |
| Dicke                                     | 100 µ  |

Farbe von außen : SILBER

## BAU

1. Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
3. Permant Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation



## PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

*Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.*

## MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen\*\*

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Einzelscheibe                           | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe                   | ✓ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe    | ✓ |
| Doppelscheibe                           | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung                | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E    | ✓ |
| STADIP EXT. klare Doppelscheibe         | ✓ |
| STADIP INT. klare Doppelscheibe         | ✓ |

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen