



MAGNETISCHE WHITEBOARD FOLIE

Diese, auf eine metallisierte Trägerfolie, laminierte Folie verwandelt Ihre Fenster oder glatten Oberflächen in ein trocken oder feucht abwuschbares Whiteboard. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit Dokumente mit Magneten (nicht im Lieferumfang enthalten) anzuheften.



Garantie SOLAR SCREEN®
10 JAHRE



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT

berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	0 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	80 %
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts	5 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	99 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	99 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Solarenergie Reflexion	85 %
Solarenergie Absorption	15 %
Solarenergie Transmission	0 %
Reduzierung der Sonnenblendung	100 %
g-Wert	0,05
U-Wert	5
Verschattungskoeffizient	0,0


Installationstyp : Innen

Rollenlänge	10-20 m
Folienkomposition	PET + IRON
Dicke	550 µ

Farbe von außen : WEISS

BAU

1. Weißes PVC, kompatibel mit löschbarem Stift
2. Kleber
3. 500µ starke metallisierte Folie
4. Weißer PVC-kompatibler PS-Klebstoff, der innerhalb von 15 Tagen mit Glas polymerisiert
5. Release Liner kann nach der Installation entsorgt werden



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.