

CLEAR AB ANTI FOG

Die Clear AB Anti-Fog-Folie verhindert, dass Fenster und Spiegel beschlagen wenn die Umgebungstemperatur stark variiert, wie zum Beispiel in Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen, Kalträumen usw.



Garantie SOLAR SCREEN®
5 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

| | |
|---|--------|
| UV- Übertragung | 1 % |
| Lichtsichtbarkeit | 87 % |
| Reflexion von externem, sichtbarem Licht | 11 % |
| Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 11 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert | 18 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 18 % |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
| Solarenergie Reflexion | 10 % |
| Solarenergie Absorption | 14 % |
| Solarenergie Transmission | 76 % |
| Reduzierung der Sonnenblendung | 14 % |
| g-Wert | NC |
| U-Wert | NC |
| Verschattungskoeffizient | |
| Installationstyp : Innen | |
| Rollenlänge | 30,5 m |
| Folienkomposition | PET |
| Dicke | 60 µ |

Farbe von außen : TRANSPARENT

BAU

1. Release Liner kann nach der Installation entsorgt werden
2. Kratzfeste Schicht für eine längere Haltbarkeit und erleichterte Reinigung
3. Polyester von hoher optischer Qualität
4. Verstärkter PS-Klebstoff, der der Elastizität der Folie im Falle eines Aufpralls dient, und mit dem Glas innerhalb von 30 Tagen polymerisiert.
5. Release Liner kann nach der Installation entsorgt werden.



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

| | |
|---|---|
| Einzelscheibe | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Doppelscheibe | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ✓ |
| STADIP EXT. klare Doppelscheibe | ✓ |
| STADIP INT. klare Doppelscheibe | ✓ |

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.