

HD-View 40UV

HD-View 40uv ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für Langzeitanwendungen. Die Folie mit 40% offener Fläche ist das geeignete Produkt für Werbung auf sämtlichen Glasflächen, ohne die Sicht von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen. HD-View 40UV verfügt über M1 und B1 Zertifikate.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre Garantie
bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%.

Garantie

Werbetechnik24 Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos
- Alle Langzeitanwendungen

Funktionen & Vorteile

- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast



Technical information		HD-View 40UV
Grösse	Breite: 1.372m Länge: 50m, 25m, 10m, 5m	Grösse
Material	Selbstklebende, perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast. Dieses Produkt ist mit folgenden Perforationen erhältlich: Lochdurchmesser 1 mm	145µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber	
Offene Flächen	40% open area 60% printable area	
Liner	Papier-, Polyester oder UV-Liner	135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz	M1 and B1
	Feuchtigkeitsresistenz	Gut
	Lösungsmittelresistenz	Gut
	Brandschutz in Schienenfahrzeugen	DIN EN 45545-2
Genehmigt	Deutschland TÜV	~ D 5453, ~ D5307
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur	- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)