

## 3001

**Eén smeerolie voor alles!** 3001 (STOU) Super Tractor Olie Universeel, een universele smeerolie voor verscheidene toepassingen.

Het gebruik van dit type kan leiden tot een economische bedrijfsvoering. Om de toe te passen soorten en typen smeeroliën te beperken is 3001 (STOU) ontwikkeld.

### Toepassing:

Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:

- motor
- versnellingsbak \*)
- hydraulisch systeem
- natte remmen

*\*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 wordt voorgeschreven.*

### Eigenschappen:

- sterk anti-slijtage; anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking)
- zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- stabiele viscositeitsindex

### Gemiddelde analysecijfers:

SAE		10W30	15W/30
Dichtheid	15° C kg/l	0,870	0,884
Viscositeit	-25°C, mPas.s	5130	6000
Viscositeit	40°C mm <sup>2</sup> /s	68,00	76,60
Viscositeit	100°C mm <sup>2</sup> /s	10,80	10,50
Viscositeits-index		149	122
Vlampunt	C.O.C.°C	220	220
Vloeipunt	°C	- 36	- 35
T.B.N.	mgKOH/g	11,3	11,3
Sulfaatgehalte,	%	1,55	1,45

### Specificaties:

API SF/CG-4 / GL4

A.C.E.A. E-3

Meets the requirements of:

Allison C4  
JD J27/20C  
Ford M2C 86A, 134D  
ZF TE-ML-06B, 07B  
NH410B (10W30)

Ford M2C 134D  
MF- /M1139B/, M1144/M1145  
MF-M1135/M1143  
MB 227.1

### Verpakkingen:

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.