

3001 EXTRA

3001 Extra is een zeer moderne semi-synthetische multifunctionele (STOU) olie voor toepassing in landbouw en grondverzet. Het gebruik van dit type leidt tot een economische bedrijfsvoering. Het aantal benodigde specificaties smeermiddelen wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Toepassing:

Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:

- motor (benzine, diesel, turbo-diesel, ongeacht het vermogen)
- transmissies (ook met natte remmen) *
- hydraulisch systeem

**) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 wordt voorgeschreven.*

Eigenschappen:

- sterk anti-slijtage; anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- zeer sterk dispergerend en detergentend vermogen (reinigende werking)
- zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- hoge en stabiele viscositeitsindex

Gemiddelde analysecijfers:

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------|
| SAE | | 10W/40 | |
| Dichtheid | 15° C | kg/l | 0,870 |
| Viscositeit | -25° C | mPa.s | 4850 |
| Viscositeit | 40° C | mm ² /s | 88.40 |
| Viscositeit | 100° C | mm ² /s | 14,70 |
| Viscositeits-index | | | 156 |
| Vlampunt C.O.C. | °C | | 220 |
| Vloeipunt | °C | | - 40 |
| T.B.N. | mgKOH/g | | 11.3 |
| Sulfaatgehalte, | % | | 1,55 |

Specificaties:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| API SF/CG-4/ GL 4 | ACEA E3 |
| Meets the requirements of: | |
| Allison C4 | Ford M2C 134D |
| MF M1144, MF M 1145 | John Deere J20C |
| ZF TE-ML-06B, 07B | MB 227.1 |

Verpakkingen: Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter.

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.