

## GEARCAT

Gearcat is een minerale transmissieolie, waaraan speciale additieven zijn toegevoegd.

### Toepassing:

Gearcat is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Niet toepassen in motoren!**

### Eigenschappen:

- Laag stolpunt
- Zeer goede oxidatie-stabiliteit
- Zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- Speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift transmissies
- Geschikt voor systemen met natte remmen
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

### Gemiddelde analysecijfers:

SAE		10W	30	50
Dichtheid	15° C kg/l	0,877	0,888	0,899
Viscositeit	40° C mm <sup>2</sup> /s	40,50	95,60	199,50
	100° C mm <sup>2</sup> /s	6,48	11,00	17,50
Viscositeits-index		111	100	94
Vlampunt C.O.C.	°C	226	238	240
Vloeipunt	°C	-29	-25	-12
Sulfaatgehalte	%	1,32	1,32	1,32

### Specificaties:

Meets the requirements of:  
Allison C-4  
Caterpillar TO-4/TO-2  
Komatsu KES 07.868.1  
ZF TE-ML 03C (10W) ZF TE-ML 03C/07D/07F (30)

Verpakkingen: Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter