



D.02.C.

Kettingzaagolie

Aan de samenstelling van een smeerolie voor een kettingzaagblad van kettingzagen worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld. Kettingzaagolie, is een met zorg samengestelde paraffinische olie met toevoegingen, onder andere een "tackiness agent" die het afslingeren van de olie tegengaat.

Toepassing:

Voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

Eigenschappen:

- uitstekende kleefkracht
- werkt uitstekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
- prima anti-slijtage eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers:

ISO-VG			150
Dichtheid	15° C	kg/l	0,888
Viscositeit	40°C	mm ² /s	150,00
	100°C	mm ² /s	14,80
Viscositeits index			98
Vlampunt C.O.C.	°C		245
Vloeipunt	°C		- 15

Verpakkingen: 208,2 liter , 60 liter, 4 liter, 1 liter

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl