



D.01.A.

Vacuümolie

In de melkveehouderij worden niet alleen grotere vacuümpompen met meer vermogen toegepast, maar wordt de melkmachine-apparatuur ook intensiever gebruikt en zwaarder belast.

Dit betekent dat de te gebruiken vacuümolie kwalitatief aan hoge eisen moet voldoen.

Bij gebruik van grotere vacuümpompen met hogere temperaturen, wordt een aangepaste viscositeit van de olie aanbevolen. De olie moet in verband met mogelijke afzettingen een sterker reinigend vermogen bezitten. Het is dan ook aan te bevelen de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.

Gemiddelde analysecijfers:

SAE			10W30
Dichtheid	15° C	kg/l	0,877
Viscositeit	- 20 °C	mPa.s	3400
Viscositeit	- 15 °C	mPa.s	-
Viscositeit	40°C	mm²/s	72,00
	100°C	mm²/s	11,00
Viscositeits-index			139
Vlampunt C.O.C.	°C		205
Vloeipunt	°C		- 32
T.B.N.	mgKOH/g		7,8
Sulfaatgehalte	%		0,97

Specificaties:

API SF/CC	CCMC G2/D1
Mil-L-46152 B/C	Ford ESE-M2C 153C (SF-CC)
Ford SSM-2C 9011A	GM 6085M

Verpakkingen: 60 liter, 10 liter.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl