

Remvloeistof DOT 4

Remvloeistof is een hoogwaardig synthetisch product met zeer bijzondere eigenschappen.

OK stelt zeer hoge eisen aan haar producten, die beantwoorden aan de strenge voorschriften die fabrikanten aan de huidige moderne remsystemen stellen.

REMVLOEISTOF HEEFT ALLES TE MAKEN MET VEILIGHEID!

Doordat door vochtopname uit de lucht het kookpunt geleidelijk daalt adviseren wij minimaal eens per 2 jaar de remvloeistof te vervangen.

Toepassing:

Te gebruiken voor alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommels als schijven.

Eigenschappen:

- uitgekiend viscositeit-temperatuurgedrag voor goed functioneren onder zowel zeer hoge als zeer lage temperaturen
- bijzonder laag stolpunt
- tast geen afdichtingsmateriaal aan
- hoge kookpunten zowel droog als nat
- goede smerende eigenschappen
- anticorrosie-eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers:

Type	DOT 4	
Dichtheid	20° C kg/l	1,030
Viscositeit	- 40 °C mm ² /s	1200
Viscositeit	100°C mm ² /s	2,30
Kookpunt	°C	263
Nat kookpunt	°C	168
pH - 50 % in ethanol oplossing		8,0

Specificaties:

SAE J 1703
FMVSS DOT 4

Verpakkingen: 10 liter, 4 liter, 1 liter, 250 ml.

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.