

PRODUCT INFO

ORTLIEB WATERPROOF

GRAVEL-PACK

Wasserdichte Fahrradtasche (Paar) mit QL2.2 System



- Griff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock2.2-Systems
- Zusatzverschluss (beim Tragen mit Schultertragegurt) mit D-Ring
- D-Ring zur Befestigung eines Schultertragegurtes (optional erhältlich)
- Steckschließen zur Fixierung des Roll-Verschlusses nach unten
- Hochwertiger Reflektor aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- Robustes Nylongewebe

PVC
free

IP 64

Anti
scratch

QL2.2
system

PS21R

PS33

PFAS
free



- Griff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock 2.2-Systems
- Geprägter Hilfsverschluss zur Befestigung des Handgriffs und zur leichteren Bedienung des Steckers
- Selbstständig schließende QL2.2-Haken mit Anti-Scratch-Beschichtung, individuell einstellbar

- 2 verschiebbare und drehbare Arretierungshaken mit Anti-Scratch-Beschichtung, frei auf der Schiene in 15°-Schritten verstell- und drehbar, einstellbar von 10-18mm
- Hakenschiene aus Zwei-Komponenten-Kunststoff mit Anti-Scratch-Funktion
- Kantenschutz mit Schlitten für Tragesystem

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg
37	26	12	29 (Paar)	1.280 (Paar)	2x 12,5

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichte Radtasche (Paar) mit Rollverschluss
- + Ideale Tasche für Bike-Packing, Alpencross, Radrennen und Trekking-Touren
- + Leichtes, robustes PU-beschichtetes Nylongewebe
- + Mit Quick-Lock2.2 Aufhängesystem
- + Obere QL-Haken und untere Schiebehaken ohne Werkzeug auf verschiedene Rohrdurchmesser einstellbar
- + Untere Hakenschiene mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + Durch symmetrische Form links oder rechts verwendbar
- + Leuchtstarke Reflektoren aus 3M Scotchlite Reflexmaterial

Lieferumfang: Taschenpaar

Separat erhältliches Zubehör: Carrying System Bike Pannier, Anti-Theft-Device (E124), Commuter Insert S, Tragegurt (E172), QL2.1 Haken 18 mm (E211), QL2.1 Haken 20 mm (E193), QL2-Lock/QL2-Lock keyed alike (F3913/F3915)

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 12,5 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.

