

EB-L1750U



DATASHEETS



WUXGA 3LCD-laserprojector met een zeer hoge helderheid van 15.000 lumen, plus de betrouwbare prestaties van installeren en zonder verder omkijken gebruiken én de 4K-beeldverbeteringstechnologie.

De laserinstallatieprojector EB-L1750U is ideaal voor grote ruimten dankzij de uitzonderlijk heldere WUXGA-prestaties van 15.000 lumen, plus rijke, levendige kleuren én de betrouwbaarheid van installeren en zonder verder omkijken gebruiken. Dankzij de flexibele installatie en het geringe onderhoud vormt deze projector met 4K-beeldverbetering de perfecte oplossing voor gebruik waarbij alleen de beste prestaties en grootste duurzaamheid volstaan.

Haarscherpe beelden

Zorg dat uw presentaties, afbeeldingen en video een grote indruk achterlaten met de levendige, scherpe projectie van deze 3LCD-laserprojector. Dit model is ontworpen voor grotere ruimten en de WUXGA-beelden in hoge resolutie zijn levendig en helder, zelfs bij daglicht. Daarnaast biedt de anorganische technologie van het fosforwiel een superieure licht- en hittebestendigheid, zodat een grote betrouwbaarheid wordt geleverd met een gebruiksduur van maximaal 83.000 uur¹.

4K-beeldverbetering

Voor een kijkervaring van een ongeëvenaard niveau beschikt deze projector over de ingenieuze 4K-beeldverbeteringstechnologie die beelden van een uitzonderlijke scherpheid en helderheid levert en die ervoor zorgt dat de tekst in presentaties zeer goed leesbaar is.

Flexibele plaatsing

Dankzij een nieuwe reeks van gemotoriseerde lenzen, inclusief een optionele lens met ultra korte projectieafstand (UST), beschikt de projector over 360° installatieflexibiliteit, waardoor deze vrijwel overal kan worden geïnstalleerd zonder verlies aan helderheid of beeldvervalsing. De projector beschikt tevens over een ingebouwde camera voor nauwkeurige kalibratie en het vastleggen van diagnostische beelden (deze functie kan volledig worden uitgeschakeld ter voorkoming van externe toegang).

Veelzijdige nieuwe software

Alle modellen in de EB-L1000-serie kunnen vanaf december 2017 profiteren van de gratis Epson Professional Projector Tool-software. Hiermee kunt u meerdere projectoren zo uit de verpakking snel en eenvoudig installeren, en tegelijkertijd geavanceerde technieken gebruiken als projection-mapping en edge-blending.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Laserlichtbrontechnologie**
Uitmuntende helderheid en kleur, met de betrouwbaarheid van zorgeloos installeren en gebruiken
- **HD-beelden met 4K-beeldverbetering**
Uitzonderlijke scherpheid, helderheid en detail voor heldere beelden en goed leesbare tekst
- **Veelzijdige nieuwe software**
Meerdere projectoren installeren en geavanceerde projectietechnieken gebruiken
- **Flexibele 360° installatie**
Werkelijke flexibiliteit zonder vervorming of verlies van helderheid
- **Extra gemoedsrust**
Het product wordt geleverd met een garantie van vijf jaar of 20.000 uur



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	1,03 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	15.000 Lumen- 10.500 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	15.000 Lumen - 10.500 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Portrait Colour Light Output	15.000 lm
Portrait White Light Output	15.000 lm
Resolutie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High definition	4K-beeldverbetering
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 45^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Zoomverhouding projectielens	1,57 - 2,56 : 1
Lens	Optisch
Lens shift	Gemotoriseerd - Verticaal $\pm 60\%$, horizontaal $\pm 18\%$
Lens position memory	10 positions
Projectieformaat	60 inch - 500 inch
Projectieafstand groothoeklens	2 m - 17,2 m
Projectieafstand telelens	3,3 m - 27,8 m
Projectieafstand groothoek/tele	1,99 m - 27,77 m
F-nummer projectielens	1,8 - 2,5
Brandpunt	36 mm - 57,35 mm
Focus	Gemotoriseerd
Interchangeable Lens	Ja

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	Stereo miniconnector audio in (3x), Stereo miniconnector audio uit, HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA uit, VGA in, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Draadloos LAN b/g/n (2,4 GHz) (optioneel)
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Veiligheidsstang, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	4K-beeldverbetering, Diepzwart, Automatische kalibratie, Aanpasbaar gebruikerslogo, Frame-interpolatie, Ingebouwde camera voor beeldkalibratie en opname van beelden, Lenspositiegeheugen
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (netwerk), Extron

EB-L1750U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Afstandsbediening incl. batterijen
- Quick Start handleiding
- Power- en signaalkabel (3 m)
- VgAkabel
- Kabelafdekking
- Handleiding op cd



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Energieverbruik	1.024 Watt, 647 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus), On mode power consumption as defined in JBMS-84 938 Watt
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	586 x 492 x 211 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	24,1 kg
Geluidsniveau	Normaal: 40 dB (A) - Spaarmodus: 32 dB (A) (4K enhancement OFF)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
Bijgeleverde software	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Opties	HDBaseT Zender, USB-stick voor snelle draadloze verbinding, Draadloze LAN-unit
Type ruimte/toepassing	Bestuurskamer, Grote vergaderruimte/auditorium, Projectiemapping, Signage/retail, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd
Colour	White

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 20.000 h
----------	---------------------------------

EB-L1750U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Afstandsbediening incl. batterijen
- Quick Start handleiding
- Power- en signaalkabel (3 m)
- VgAkabel
- Kabelafdekking
- Handleiding op cd

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1750U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLX02W - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004Y02

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H892040
Streepjescode	8715946646947
Land van herkomst	China
Palletformaat	1 stuks

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

1. - Levensduur van laser van maximaal 83.000 uur in aangepaste modus.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2019-04-02

EPSON[®]