

PAINT FOR PROS[®]

WIT
B E A M E R P A I N T
PRIMER & FINISH VERF



VERKRIJGBAAR IN:

2L PRIMER + 1L FINISH



PAINT
FOR
PROS[®]

B E A M E R P A I N T

VOOR EEN OPTIMALE EN HAARSCHERPE PROJECTIE

WAT IS BEAMERPAIN

Met Paint For Pros BeamerPaint kan iedere (gladde) ondergrond eenvoudig geschikt gemaakt worden voor beamerprojectie. Ook op grote en ongebruikelijke vlakken kan deze verf toegepast worden, die daarmee veranderen in presentatiewanden.

PRESTATIES

BeamerPaint bestaat uit een grondverf en een finish. Nadat de BeamerPaint Primer in twee lagen is opgebracht, kan het oppervlak met BeamerPaint Finish worden geoptimaliseerd. Deze finish zorgt voor een harde en gladde toplaag, die maakt dat de projectie haarscherp en contrastrijk is.

GEbruik

Voordat de beamerverf kan worden aangebracht, moet het oppervlak draagkrachtig, droog en schoon zijn. De ondergrond moet bovendien voldoen aan tenminste de vereisten die gesteld zijn voor gipsondergronden (niveau 4) of minimaal soortgelijke classificaties.

De verf kan eenvoudig met een lakroller worden opgebracht. Nadat de eerste laag is verwerkt, moet de primer minimaal 5 tot 6 uur drogen. Voordat de finish kan worden aangebracht, moet eenzelfde droogtijd aangehouden worden.

TIP

Gebruikte materialen zoals rollers en verfrays kunnen direct na gebruik van BeamerPaint eenvoudig met water gereinigd worden.

BEAMERPAIN SPECIFICATIES

GLANS	Zijdeglans finish	
KLEUR	Wit	
DICHTHEID	Grondlaag 1,45g/cm ³ - Finishlaag 1,02 g/cm ³	
LAAGDIKTE	Ca 200 µm droge laag	
THEORETISCH VERBRUIK	Primer: 5 m ² /L, één laag. Finish: 10 m ² /L, één laag	
VISCOSITEIT	Klaar voor gebruik, indien nodig tot maximaal 5% verdunnen met helder water	
SPIJTBAAR	Ja	
VOS	EU-grenswaarde voor deze producten (2004/42/EG, kat. jWb, 2010): 30 g/l. Dit product bevat: <1 gr./LVOS	
VERWERKING	Materiaal en omgevingstemperatuur moeten tussen de 16 en 26°C zijn	
DROOGTIJDEN	KLEEFVRIJ	Na 2-3 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
	OVERSCHILDERBAAR	Na 5-6 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
	GEbruIKSKLAAR	Na 48 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
VERPAKKING	2 L Primer, 1 L Finish	
HOUDBAARHEID	Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking, droog, vorstvrij bewaard tussen 5°C en 35°C	



- BEVAT MINIMUM VAN VLUCHTIGE OPLOSMIDDELEN (VOS)
- VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO-EISEN
- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN
- HARDE TOPLAAG VOOR PERFECTE PROJECTIE VAN BEELDEN