

Sony VPL-FHZ80(VPL-FHZ80)

Sony VPL-FHZ80 - 3LCD-projector - 6500 lumens - 6000 lumens (kleur) - WUXGA (1920 x 1200)  
- 16:10 - 1080p - standaardlens - LAN



## Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving	Sony VPL-FHZ80 - 3LCD-projector - standaardlens - LAN
Type apparaat	3LCD-projector - 1080p
Helderheid	6500 lumens
Helderheid (kleur)	6000 lumens
Contrastverhouding	8: 1
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
Native breedte/hoogte verhouding	16: 10
Lens	Standaardlens
Lensshiftrichting	Horizontaal,verticaal
Type lamp	Laserdiode
Gebruiksduur lamp	Tot 20000 uur/uren - standaardmodus   Tot 30000 uur/uren - gemiddelde modus
Video Input	(NTSC,SECAM,PAL),LAN
Modi Video	1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,576/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i,576/50i,3840/25p,3840/24p,3840/30p,3840/60p,4096/24p,4096/60p,4096/30p,4096/25p
Stroom	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	397 Watt
Afmetingen (BxDxH)	46 cm x 49.4 cm x 16.9 cm
Gewicht	13 kg

## Uitgebreide specificaties

### Algemeen

Type apparaat	3LCD-projector - 1080p
Netwerkgebruik	Ethernet

### Projector

Helderheid	6500 lumens
Helderheid (kleur)	6000 lumens
Helderheid (verminderd)	4800 lumens
Contrastverhouding	8: 1
Afbeeldingsgrootte	102 cm - 1524 cm

Afstandratio	1.39 - 2.23:1
Resolutie	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native breedte/hoogte verhouding	16:10
Weergaveformaat	6.912.000 pixel (1920 x 1200) x 3
Max. synchr. freq. (V x H)	93 Hz x 63 kHz
Type lamp	Laserdiode
Gebruiksduur lamp	Tot 20000 uur/uren - standaardmodus Tot 30000 uur/uren - gemiddelde modus
Bediening & aanpassing	Hoeksteencorrectie, afstelknop lens (horizontaal), afstelknop lens (verticaal)
Functies	Automatische invoer-zoekactie, systeem voor bescherming van digitale media met hoge bandbreedte (HDCP), 3LCD-technologie, BrightEra, Cloning Function, Reality Creation, automatische stroomuitschakeling, Z-fosfor-lichtbron, Bright View

## Lens

Type	Standaardlens
Type scherpstelling	Versterkt
Zoomtype	Versterkt
Zoomfactor	1.6x
Richting keystonecorrectie	Horizontaal, verticaal
Vertikale keystonecorrectie	-30 / +30
Horizontale keystonecorrectie	-30 / +30
Type lensshift	Versterkt
Lensshiftrichting	Horizontaal, verticaal
Verticale lensshift	5% / 70%
Horizontale lensshift	32% / 32%

## Video Input

TV-systeem	NTSC, SECAM, PAL
Video-interfaces	HDMI, DVI, RGB, HDBaseT
Modi Video	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/60p, 4096/30p, 4096/25p
Protocollen LAN- en draadloze beeldoverdracht	Bekabelde LAN
DVI-D met HDCP Input	Ja

## Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	1 x RGB-ingang - 15 pins-HD D-Sub (HD-15) 1 x geluidsinput - mini-telefoon stereo 3,5 mm 1 x DVI-D ingang - 24+1-pins digitale DVI 1 x HDMI-ingang - 19 pins HDMI type A 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x composietvideo-ingang - BNC 1 x VGA-uitgang - 15-pens D-Sub (DB-15) 1 x geluidsuitvoer - mini-telefoon stereo 3,5 mm 1 x DVI-D uitgang - 24+1-pins digitale DVI 1 x afstandsbediening - 9-pens D-Sub (DB-9) 1 x netwerk - RJ-45 1 x afstandsbediening - mini-telefoon stereo 3,5 mm USB
------------	--

## Diversen

Veiligheidsfuncties	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht)
Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingssleuf

## Stroom

Voedingsbron	Wisselstroom
Vereiste netspanning	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	397 Watt
Stroomverbruik stand-by	0.5 Watt

## Afmetingen & gewicht

Breedte	46 cm
Diepte	49.4 cm
Hoogte	16.9 cm
Gewicht	13 kg

## Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	45 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	20 - 80% (niet condenserend)
Geluidsemissie	36 dB
Geluidsemissie (Economy modus)	34 dB