



Quality is in our nature

Scooter oliën 2T - Mineraal

# Eurol Nautic L. Sup Outb. 2T TCW3

Minerale 2-Taktolie voor het smeren van moderne buitenboordmotoren

## Omschrijving

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T is een zelf-mengende 2-takt olie, ontwikkeld voor het smeren van moderne buitenboordmotoren en is zowel geschikt voor premix-systemen als voor olie-injectiesystemen.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde basisoliën en speciale additieven die voor een langdurige bescherming zorgen. Door de ijzersterke oliëfilm is een perfecte smering, ook bij hoge temperaturen gegarandeerd.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T beschermt de vitale motoronderdelen tegen slijtage en voorkomt de vorming van afzettingen op de zuigers en het uitlaatsysteem. De uitstoot van CO<sub>2</sub> wordt met deze olie sterk gereduceerd.

"Mengverhouding:

Maximum 1:100, volgens voorschrift van de fabrikant"

## Performance Level

Prestatieniveau

NMMA TC-W3

## Fysische eigenschappen

Kleur	Blauw	
Dichtheid bij 20°C	0.8694 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	42.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	116	ASTM D 2270
Basegetal	8.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Vlampunt	95 °C	ASTM D 93
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

**Beschikbaar in 500ML - 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK**

E128430

Versie 1.0, 04-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com