



Quality is in our nature

Nautic line - Mineraal

Eurol Nautic L.10W-30 FCW

4-takt olie voor buitenboordmotoren

Omschrijving

Eurol Nautic Line 10W-30 FCW is een motorolie die zorgt voor een optimale smering en bescherming van 4-takt buitenboordmotoren.

Eurol Nautic Line 10W-30 FCW voldoet aan de NMMA FCW eisen, zoals bescherming tegen roest en corrosie bij contact met (zout) water, een beperkte viscositeitsafname na langdurig gebruik en een uitstekende bescherming tegen slijtage en afzettingen, met name ook onder omstandigheden van brandstofverduunning*.

*Brandstofverduunning kan in buitenboordmotoren optreden, indien de motor lange tijd in de vrije stand draait, en onverbrande brandstof in het carter lekt.

Eurol Nautic Line 10W-30 FCW bevat speciale additieven die slijtage bij zowel lage als hoge snelheden tot een minimum beperken

Door speciale additieven zal Eurol Nautic Line 10W-30

FCW ook na het verstrijken van de vervangingstermijn nog een redelijke tijd zijn hoge prestatieniveau behouden. Dit neemt niet weg dat er altijd gestreefd moet worden naar een tijdige oliewissel.

Specificaties

Prestatieniveau

API SL

JASO MA

NMMA FC-W

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.864 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	77 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	148	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5380 cP	ASTM D 2602
Sulfaatas	0.89 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	204 °C	ASTM D 93
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 5L - 60L - 200L - 210L

E100145

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com