

MOTO POWER II

ART. NR. 02806



Bij gebruik volgens voorschrift in de tank van een motorfiets biedt Forté Moto Power II de volgende voordelen:

- Verwijdert koolafzettingen op in- en uitlaatkleppen, in verbrandingsruimten en in de bovenste zuigerveergroeven.
- Verbeterd de opslagbestendigheid van de benzine en gaat veroudering tegen.
- Beschermt tegen corrosie en gaat vorming van teer, vernis en hars in het brandstofsysteem tegen.
- Voorkomt bevroren van carburateurs.
- Verwijdert vocht uit de tank en carburateurs.
- Verzorgt bovensmering en verbetert de frictie in het brandstofsysteem (friction modifier).
- Stabiliseert brandstof welke vermengd is met alcohol (E10).
- Verbeterd de verbranding en reduceert de schadelijke uitlaatgasemissies.
- Verlaagt het brandstofverbruik en verbetert de motorprestaties.

Forté Moto Power II is een multifunctionele benzinebehandeling. Het biedt de bovenstaande voordelen als het toegevoegd wordt aan de benzinetank van een motorfiets.

Forté Moto Power II is compatibel met E10 brandstoffen. Om veroudering van brandstof tegen te gaan, met name bij ethanol houdende brandstoffen, is het raadzaam om zeker voor het stallen 1 dosering **Forté Moto Power II** toe te voegen aan de tankinhoud.

Toepassing van **Forté Moto Power II** heeft een positieve invloed op de werking van de lambdasonde en de katalysator. Het bevat geen stoffen en geeft geen gevolgen waardoor de garantie van de fabrikant kan komen te vervallen.

Gebruik **Forté Moto Power II** bij servicebeurten of als symptomen aangeven dat behandeling noodzakelijk is.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik bij onderhoudsbeurten:

Voeg één dosering **Forté Moto Power II** toe aan 15-20 liter benzine of 0,8% van het volume bij een grotere tankinhoud.

Gebruik bij reparaties of voor het afstellen van de carburateurs:

Voeg 1 dosering **Forté Moto Power I** en 1 dosering **Forté Moto Power II** toe aan minimaal 5 liter brandstof om het complete brandstofsysteem, de inlaat- en uitlaatkleppen, verbrandingsruimten en zuigerveergroeven te reinigen.

Maak aansluitend een proefrit van 25 km waarbij verbetering waarneembaar zou moeten zijn. Indien dit niet het geval is zal verdere diagnose noodzakelijk zijn.

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met uw Forté adviseur.



FORTÉ[®]
A WORLDWIDE COMPANY
ISO 9001:2008
www.forte-nwe.com