

### SIGNALISATION NON-LUMINEUSE SMARTFLEX POLE CONE

#### PROPRIÉTÉS

- Potelet ultra-flexible qui se lève immédiatement après une collision
- Fabriqué entièrement en une seule pièce en polyuréthane
- Munis avec 3 bandes réfléchissantes blanches Classe 2
- Conformément aux normes EN 13422 et EN 12899-2
- Résistant aux UV, coloré dans la masse: orange, vert ou noir
- Pied avec billes de verre et renforcé d'un tube de ressort interne
- Augmente la sécurité passive

#### INFORMATION TECHNIQUE

Composition: PU - Polyuréthane (plastique souple)

Dimensions: Diamètre - 80 mm  
Hauteur - 800 mm

Poids: 1,7 kg

Emballage: 20 balises par carton

Bandes réfléchissantes: 50 mm de large

Couleur: Orange - Vert - Noir  
Autres coloris sur demande

Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.

#### INSTALLATION

- 1 - Percer un trou de 24 mm de diamètre et de 10 cm de profondeur
- 2 - Nettoyer soigneusement le trou foré
- 3 - Injecter le trou avec un mortier bicomposant résistant à l'eau, sans retrait.
- 4 - Visser le poteau dans le goujon d'ancrage
- 5 - Placer le poteau avec l'ancrage au sol dans le trou avec un mouvement de torsion
- 6 - Laisser l'ensemble durcir complètement

Conseil: En plaçant la plaque en PVC fournie entre le bas du poteau et la surface le Smartflex Pole Cone peut toujours être retiré et remplacé par la smartkey (non incluse).

#### Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

