

#### SIGNALISATION NON-LUMINEUSE BARRIÈRE DE CHANTIER CLEARPATH

#### PROPRIÉTÉS

- Costaud et durable
- Léger et facile à manipuler
- Pieds tournants à 360 ° = facile à empiler
- Film réfléchissant rouge / blanc pour une visibilité optimale
- Coloré dans la masse et résistant aux UV
- Standard en version orange, autres couleurs sur demande
- Pas de vis, rivets ou autres pièces métalliques
- Pieds anti-chute sur demande
- Personnalisation avec logo possible (quantité minimum applicable)



#### INFORMATION TECHNIQUE

Composition: HDPE

Couleur: Barrière orange RAL 2010  
Colorés dans la masse  
Pieds noir  
Autres couleurs sur demande

Dimensions barrière: Longueur 100 cm  
Hauteur 100 cm  
Epaisseur 5 cm (pieds fermés)

Poids barrière: +/- 9.6 kg

Pose: Plusieurs barrières se connectent par une assemblage à clips qui permet d'absorber des différences de niveau

Normes: EN 12899-1 (classe 1)

BS 8442 - Stabilité  
8.7 m/s sans ballast (31.3 km/h)  
17.6 m/s avec 30 kg ballast (63.3 km/h)  
26.3 m/s avec 90 kg ballast (94.6 km/h)



STANDAARD VOET  
STANDARD FOOT  
PIED STANDARD



ANTI-STRIJKELVOET  
ANTI-TRIP FOOT  
PIED ANTI-CHUTE

#### Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

**TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique**  
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: [sales@traffimex.com](mailto:sales@traffimex.com)