

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE SOCLE POUR CLÔTURES DE CHANTIER 16 kg

PROPRIÉTÉS

- Granulat pressé
- Haut niveau de finition
- 100% PVC recyclé
- Equipé de deux poignées
- Empilable et transportable sans palettes
- Convient pour la les clôtures, barrièresn panneaux d'affichage, ...
- Moins fragile que des socles en béton
- Poids léger mais très stable
- Logo ou coloris paint sur demande

INFORMATION TECHNIQUE

Composition: 100% PVC recyclé

Production: Granules pressées

Dimensions: 800 x 290 x 125 mm (L x l x H)

Poids: 16 kg - +/- 1 kg

Ouvertures: 2 x 40x40 en 4 x ø 42 mm

Emballage: 20 pièces - 320 kg / 1500 pièces par camion 320 kg



RÉGLEMENTATION

La norme EN 1005-2 (2003 - annexe C) (Europe) ainsi que l' AR CCT Secteur Construction 2006 (Belgique) détermine la masse de référence à respecter pour la manutention professionnelle. Cette masse est fixé à 25 kg. Si cette masse est dépassée, la charge a besoin d'être manipulé par deux personnes.

Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com