

PRODUITS INDUSTRIELS

### BARRIÈRE DE PROTECTION AVEC TRAVERSE Ø 60 MM

#### PROPRIÉTÉS

- Augmente la sécurité dans vos magasins et entrepôts
- Réduit le risque de dommages ou blessures
- Avec barre transversale pour une protection supplémentaire
- Galvanisé à chaud et thermo-lacqué
- A sceller en béton de 30 à 40cm de profondeur ou à boulonner (platine).
- Jaune/Noir - autres coloris sur demande




#### INFORMATION TECHNIQUE

Matériaux: Acier

Finition: Galvanisé  
Thermolacqué en jaune (RAL1023)  
Bandes noirs (non-réfléchissants)

Dimensions barrière à sceller:	Hauteur:	1200 mm	1200 mm
	Longueur:	1000 mm	2000 mm
	Diamètre:	60 mm	60 mm
	Épaisseur:	1.5 mm	1.5 mm
	Poids:	8.5 kg	12.7 kg

Dimensions barrière sur platine:	Hauteur:	1000 mm	1000 mm
	Longueur:	1000 mm	2000 mm
	Diamètre:	60 mm	60 mm
	Épaisseur:	1.5 mm	1.5 mm
	Poids:	9.7 kg	13.8 kg
	Platine:	150 x 150 x 10 mm	
Fixations:	8 x M12 x 80 (min)		



BARRIÈRE DE PROTECTION AVEC TRAVERSE				
RÉFÉRENCE	LOGUEUR MM	HAUTEUR MM	POIDS KG	
<b>18-BAR600NJ</b>	1000	1000	9.7	SUR PLATINES
<b>18-BAR620NJ</b>	2000	1000	13.8	SUR PLATINES
<b>18-BAS600NJ</b>	1000	1200	8.5	A SCELLER
<b>18-BAS620NJ</b>	2000	1200	12.7	A SCELLER

Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

**TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique**  
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: [sales@traffimex.com](mailto:sales@traffimex.com)