

### INDUSTRIËLE PRODUCTEN HOEK BESCHERMINGSBEUGEL - Ø 76 MM

#### EIGENSCHAPPEN

- Verhoogt de veiligheid in uw magazijn of productiehal
- Vermindert de kans op materiële of fysieke schade
- Beugel vervaardigd uit één stuk zonder lasnaden
- Middenbeen aangelast voor galvanisatie
- Verschillende afmetingen leverbaar uit voorraad
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Voorzien van stevige voetplaten voor gemakkelijke plaatsing
- Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Stalen buis Ø 76 mm - 3 mm

Afwerking: Thermisch verzinkt  
Gepoedercoat in het geel (RAL 1023)  
Zwarte contrastbanden van 15 cm breedte

Voetplaat: 160 x 140 x 10 mm

Montage: 12st - M12 X 80 of langer



#### HOEKBESCHERMINGSBEUGELS

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	GEWICHT KG
18-BARA3566NJ	600	600	350	12,5
18-BARA6066NJ	600	600	600	15,5
18-BARA1266NJ	600	600	1200	23,5

#### Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

**TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België**  
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: [sales@traffimex.com](mailto:sales@traffimex.com)