


INDUSTRIËLE PRODUCTEN

BESCHERMINGSBEUGEL - ONDERRIJBEVEILIGING - Ø76 MM**EIGENSCHAPPEN**

- Verhoogt de veiligheid in uw magazijn of productiehal
- Vermindert de kans op materiële of fysieke schade
- Bijkomende bescherming door een stevige stalen plaat
- Beugel vervaardigd uit één stuk zonder lasnaden
- Verschillende afmetingen leverbaar uit voorraad
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Voorzien van een stevige voetplaat voor gemakkelijke plaatsing
- Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag

**TECHNISCHE INFORMATIE**

Materiaal: Stalen buis Ø 76 mm - 3 mm

Afwerking: Thermisch verzinkt
Gepoedercoat in het geel (RAL 1023)
Zwarte contrastbanden van 15 cm breedte

Onderrijbeschermsplaat: 150 of 400 mm hoog en 3.5 mm dik

Voetplaat: 160 x 140 x 10 mm

Montage: 8st - M12 x 80 of langer

**BESCHERMINGSBEUGEL MET ONDERRIJBEVEILIGING**

TYPE	LENGTE	HOOGTE	HOOGTE PLAAT	GEWICHT KG
18-BARP3575 NJ	750	350	150	11.5
18-BARP3510 NJ	1000	350	150	13.5
18-BARP6075 NJ	750	600	400	18
18-BARP6010 NJ	1000	600	400	22.5

Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com