

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE SOCLE POUR CLÔTURES DE CHANTIER 25 kg


PROPRIÉTÉS

- Spécialement conçu pour clôture de chantiers
- Haut niveau de finition sans rugosité, ni arêtes vives
- PVC 100% recyclé
- Equipé de deux poignées, facile à manipuler
- Empilable
- Convient pour la les clôtures, barrières, panneaux d'affichage, ...
- Moins fragile que des socles en béton
- Très stable
- Versions personnalisées à partir de 1500 pièces



INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	100% PVC recyclé
Production:	Granulat pressé
Dimensions:	680 x 246 x 140 mm (lxbxh)
Poids:	min 22 kg - max 26 kg
Ouvertures:	4 x ø 44 mm 1 x 60x60 mm
Palette:	50 pièces - 1250 kg



RÉGLEMENTATION

La norme EN 1005-2 (2003 - annexe C) (Europe) ainsi que l' AR CCT Secteur Construction 2006 (Belgique) détermine la masse de référence à respecter pour la manutention professionnelle. Cette masse est fixé à 25 kg. Si cette masse est dépassée, la charge a besoin d'être manipulé par deux personnes.

Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.