

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE PLOOIBAKEN FLEXPIN

EIGENSCHAPPEN

- Tweedelig plooibaken uit HDPE en gerecycleerd rubber
- Eenvoudige installatie
- Bajonetsluiting tussen baken en voetstuk
- Richt zichzelf op na aanrijding
- Volledig reflecterend oppervlakte klasse 2
- Rood/Wit of Zwart/Geel
- Verhoogt de passieve veiligheid
- Flexibele afscheiding tussen bv. rijweg en fietspad of als visuele aanwijzing van hindernissen of grenzen

TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: Plooibaken – HDPE
Voetstuk – gerecycleerd rubber
- Afmetingen: Diameter plooibaken – 100 mm
Diameter voetstuk – 200 mm
Hoogte plooibaken – 460 – 750 – 1000 mm
- Gewicht: Voetstuk – 2 kg **(APART TE BESTELLEN)**
Plooibaken 460 mm – 1,5 kg
Plooibaken 750 mm – 2 kg
Plooibaken 1000 mm – 2.5 kg
- Reflecterende banden: Volledig reflecterend oppervlak rood/wit of zwart/geel klasse 2. Door de grotere reflectiewaarde en het grotere reflecterend oppervlak biedt de Flexpin een verhoogde passieve veiligheid.
- Kleur: Plooibaken – oranje of zwart
Reflecterende banden - rood/wit of zwart/geel
Voetstuk - zwart

Installatie: Het voetstuk wordt door middel van 4 bouten (niet meegeleverd) en/of lijm op de ondergrond vastgezet. Het plooibaken, waarin het veermechanisme is verwerkt, wordt door een bajonetsluiting op het voetstuk gemonteerd. Dit laat toe om het plooibaken eventueel tijdelijk te verwijderen.

Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

