


### SIGNALISATION NON-LUMINEUSE ÎLOT DE CIRCULATION MODULAIRE

#### PROPRIÉTÉS

- Costaud et durable
- Léger et facile à manipuler
- Installation permanente ou temporaire - ammovible
- Peut être munis de balissage fixe ou auto-relevable
- Peut être munis d'un réflecteur en verre tempéré
- Rouge et blanc coloré dans la masse - standard
- Version noir et blanc sur demande
- Installation avec boulons et chevilles ou goujons d'encrage
- La séparation des voies augmente la sécurité routière

#### INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	Caoutchouc recyclé et polyurethane Microbilles rétro-réfléchissantes
Couleur:	Rouge avec bords blancs - coloré dans la masse
Dimensions barrière:	50 x 50 cm Hauteur 13 cm Tolérance +/- 2%
Poids barrière:	Elément central: +/- 14 kg Embout: +/- 12 kg
Pose:	Boulons et chevilles - asphalt Goujons d'encrage - béton
Paramètres:	Résistance à la traction: min. 1.0 MPa Dureté: min. 55 Sh A Résistance au cisaillement: 7 - 11 MPa Déformation: 10% à 70Psi Absorption: max 2%



#### Notes:

Traffimex se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.