

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE WERFHEK GATEBARRIER

EIGENSCHAPPEN

- Zeer sterk en duurzaam
- Licht en makkelijk hanteerbaar
- 360° roterende voeten = gemakkelijk stapelbaar
- Rood/witte reflecterende folie voor optimale zichtbaarheid
- Gekleurd in de massa en UV bestendig
- Voorradig in oranje, geel en blauw, andere kleuren op aanvraag
- Geen vijzen, rivetten of andere metalen onderdelen
- Anti-struikelvoeten op aanvraag
- Vervangingsvoeten leverbaar uit voorraad
- Personalisering met logo mogelijk (minimum afname)

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling:	HDPE
Kleur:	Singaal oranje, geel en blauw Gekleurd in de massa Zwarte voeten - geel been Andere kleuren op aanvraag
Afmetingen:	Lengte 200 cm Hoogte 100 cm Dikte 5 cm (dichtgedraaide voeten)
Gewicht:	+/- 10.3 kg
Plaatsing:	Vrijstaand met pen/gat verbinding die niveaunderschillen toelaat
Normering:	EN12899-1 klasse 1

BS 8442 - stabiliteit:
8.7 m/s zonder ballast (31.3 km/u)
17.6 m/s met 30 kg ballast (63.3 km/u)
26.3 m/s met 90 kg ballast (94.6 km/u)



standaard voet
standard foot
pied standard



anti-struikelvoet
anti-trip foot
pied anti-chute

Nota's:

- ° Traffimex behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.