

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE BALISE AUTO-RELEVABLE TRAFFIFLEX

PROPRIÉTÉS

- Réalisée par soufflage en PeHD/EVA
- Elle se relève sans dommage lorsqu'on roule dessus
- Installation facile à l'aide d'une clé d'installation (non compris)
- Pourvu de deux bandes réfléchissantes hi (classe 2)
- Colorée dans la masse et UV-résistant
- Livrée avec platine de scellement galvanisé et boulon M12 intégrés
- Capuchon en couleur assortie compris
- Douille d'installation comprise

INFORMATION TECHNIQUE

Composition: PeHD/EVA
Platine galvanisée + boulon M12X50 (intégrés)

Dimensions: Diamètre - +/- 200 mm
Hauteur - +/- 750 mm

Poids: 2,8 kg

Couleur: Rouge
Jaune
Vert

Bandes réfléchissantes: 100 mm de large HI (classe 2) standard

Installation: Serrez avec une clé de 90 cm de long la tige filetée de la platine - dont la tête se trouve à l'intérieur de la balise - dans une douille scellée dans le sol. Puis fermez le trou en haut de la balise avec le capuchon assorti .

Remarques:

- ° La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.
- ° Pour ancrer une douille dans l'asphalte ou le béton il faut mieux utiliser un mortier chimique.

Notes:

- ° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
- ° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

