

VERLICHTE SIGNALISATIE OPLAADBAAR ROTORLICHT

EIGENSCHAPPEN

- HOGE ZICHTBAARHEID IN NOODSITUATIES – TOT 1000 METER
- VOORZIEN VAN STERKE MAGNEET
- WATERDICHT, SCHOKBESTENDIG, OVERRIJDBAAR
- 9 VERSCHILLENDE FLITSPATRONEN
- EENVOUDIG EN SNEL TE GEBRUIKEN – 1 DRUK OP DE KNOP
- LITHIUM-ION BATTERIJ - OPLAADBAAR
- TAMPONBEDRUKKING MOGELIJK

FLITSPATROON	BESCHIKBARE TIJDSDUUR VOLLE BATTERIJ
ROTAREN	7 UUR
QUAD FLITS	7 UUR
ENKELE FLITS	50 UUR
ALTERNERENDE FLITS	7 UUR
SOS MORSE SIGNAAL	12 UUR
PERMANENT LICHT HOOG VERMOGEN	4 UUR
PERMANENT LICHT LAAG VERMOGEN	30 UUR
2 LED PERMANENT	7 UUR
4 LED PERMANENT	5 UUR

Nota's: (1) Blauwe, Groene en Witte LED versies hebben slechts 70 tot 80% van de maximale gebruiksduur.
 (2) De rotorlight heeft een stand-by functie waardoor hij mag aangesloten blijven op de oplader zonder dat de batterij wordt beschadigd. Zo blijft Uw rotorlight altijd klaar voor gebruik.
 (3) Een opgeladen batterij zal zijn lading behouden voor +/- 90 dagen


LED kleuren: Orange, Geel, Groen, Blauw, Rood en Wit
 Speciale verpakkingen en opdrukken mogelijk

Eenvoudig in gebruik

- De rotorlight kan op de grond of ,door middel van de magneet, op een voertuig worden geplaatst.
- De rotorlight is waterdicht en kan dus ook op of in het water worden gebruikt.
- Druk op de aan/uit schakelaar en de rotorlight start.
- Door opnieuw op de schakelaar te drukken, doorloopt U één na één de verschillende flitspatronen
- Door de schakelaar ingedrukt te houden schakelt U de rotorlight uit. Bij uitschakeling zal de rotorlight twee korte flitsen geven.
- Inclusief oplader voor netspanning en oplader voor gebruik in de wagen (12V)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen: Dia. 10.8 cm - H. 3.5 cm
 Gewicht: 290 gr.
 Aantal LED: 16
 Batterij: Lithium-Ion batterij 3.7 V - 700 mAh
 Bewaring: -40° C tot 60° C
 Oplaadduur: 6 à 7 uur
 Samenstelling: PC en TPE
 Verpakking: Per stuk in doos of 6 stuks in koffer
 CE en ROHS gecertificeerd door de fabrikant



Nota's:

- ° Batterijprestaties zijn afhankelijk van externe factoren zoals temperatuur, ouderdom van de batterij, etc.
- ° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Traffimex NV is aangesloten bij BEBAT en voldoet aan alle Belgische voorschriften inzake milieu- en recyclagebijdragen. Bebataansluitingsnummer: 026470.
- Buitenlandse klanten dienen zich ervan te vergewissen dat zij zelf de plaatselijk geldende voorschriften naleven.
- ° Onze Algemene Verkoopvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

Traffimex NV – Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België
 Tel.: +32 2 410 25 03 – Fax: +32 2 411 02 41 – e-mail: sales@traffimex.com