

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE PLAQUE DE ROULAGE POUR CHANTIER

PROPRIÉTÉS

- Idéale pour les chantier, les événements et les festivals
- Assure une bonne protection du sol
- Est équipée d'un profil antidérapant
- Facilite la conduite et le passage sur les sols sales, marécageux ou humides
- Les bords sont équipés d'un système de connexion par crochets
- Pas de poignées, une plaque plane pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol
- Peut être installée rapidement par deux personnes
- Très facile à entretenir et résistante à l'usure
- Protège à la fois le sol, la surface et l'environnement
- Préviens la formation de profondes ornières et les dommages
- Poids maximal supporté: 40 tonnes



INFORMATION TECHNIQUE

- Composition: 100% PVC recyclé
- Dimensions: Longueur 1.200 mm
Largeur 800 mm
Épaisseur 32 mm
- Poids: 33 kg
- Poids maximal supporté: 40 tonnes

Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com