

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE SMARTFLEX V 2.0

EIGENSCHAPPEN

- Dé nieuwe generatie van de **Smartflexpaal**, uit één geheel = nóg duurzamer dan voordien!
- Kan meer dan 1.200x overrijdingen weerstaan
- Flexibele overrijdbaar paaltje dat onmiddellijk opveert
- Volledig uit één geheel gemaakt in polyurethaan
- Standaard voorzien van 3 witte reflecterende banden RA 2 - Klasse 2
- Conform EN 13422 en EN 12899-2, CE
- UV bestendig gekleurd in de massa: oranje, zwart en grijs
- **Voet én kop** uitgerust met reflecterende glasparels
- Verhoogt de passieve veiligheid
- Mogelijkheid om logo op paal te drukken
- Andere afmetingen of kleuren op aanvraag
- Ook beschikbaar in model met 8x LED's bovenaan
=> 360° rondom verlicht



TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: PU - Polyurethaan (kunststof)

Afmetingen: Diameter - 80 mm
Hoogte - 800 mm

Gewicht: 1,7 kg

Reflecterende banden: 50 mm breed

Kleur: Oranje, zwart of grijs



Opmerking: De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de flexibiliteit van kunststof.

INSTALLATIE

- 1 - Boor een gat diameter 24 mm in de ondergrond tot 10 cm diep
- 2 - Reinig het geboorde gat grondig
- 3 - Injecteer het gat met krimprijke waterbestendige twee-komponenten mortel
- 4 - Schroef de paal in het grondanker
- 5 - Plaats de paal met het grondanker met een draaiende beweging in het gat
- 6 - Laat het geheel volledig uitharden



Nota's:

- ° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Bredabaan 853, 2990 - Wuustwezel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com