

INDUSTRIËLE UITRUSTING OPROLBARE KABELBESCHERMERS

EIGENSCHAPPEN

- Bijzonder handig en gemakkelijk in gebruik
- Beschikbaar in 2 versies: voor elke toepassing een oplossing!
- Perfecte bescherming voor kabels voor binnen- en buitengebruik
- Uit duurzaam gevulkaniseerd flexibel rubber
- Met geprofileerd antislip oppervlak uitgerust
- Kabels worden eenvoudig langs bovenzijde ingelegd
- Komt in rol van 4 m of 9 m, naargelang diameter van de opening
- Opening in Ø 20 ofwel Ø 40 mm, voor één of meerdere kabels
- Ideaal voor tijdelijk gebruik op bouwerven, concerten, beurzen, fabriekshallen of magazijnen
- Kan men op de gewenste maat afsnijden
- Wordt als stuk apart verpakt in een doos
- Bestand tegen 20.000 kg aan stapvoets overrijden

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: 100% gevulkaniseerd rubber

Afmetingen: WP100 - 9.000 x 100 x 25 mm
WP170 - 4.000 x 170 x 55 mm
lengte x breedte x hoogte

Opening: WP100 - Ø 20 mm
WP170 - Ø 40 mm

Gewicht: WP100 - ± 12 kg
WP170 - ± 20 kg

Treksterkte: 3.0 MPa
Rek bij breuk: 212%
Hardheid: A85
Impactelastisiteit: 37%
Slijtageprestaties: 0,28 cm³ / 1.61 km

*Weerstaat verkeer tot 20 ton

Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.



TRAFFIMEX NV - Bredabaan 853, 2990 - Wuustwezel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com