

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE VERKEERSDREMPEL BIG 5

EIGENSCHAPPEN

- Brede rubberen drempel geschikt voor opritten en parkings
- Zwart met reflecterende strippen
- Verkeersvriendelijk voor fietsers en andere tweewielers
- Tand en groef verbinding
- Eenvoudige vaste of tijdelijke plaatsing
- Eindstukken voor een verzorgde afwerking
- Geleverd zonder bevestigingsmateriaal

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling Gevulkaniseerd rubber met SH 75 hardheid
6 stuks 3M reflecterende markeringstape

Afmetingen Centraal element 900 x 500 x 50 mm
Eindstuk 900 x 280 x 50 mm


Gewicht Centraal element 16.5 kg
Eindstuk 6 kg

Bevestiging Asfalt - Pluggen en bouten M10 X 100
Beton - betonankers M10 X 90

Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige draadstang worden afgezaagd of -geslepen.

Aantal bevestigingen Centraal element – 6 stuks
Eindstuk – 3 stuks

Belangrijke opmerking: In België is het gebruik van vertragingsdrempels van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - Verhoogde inrichtingen op de openbare weg).



Nota's:

- ° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° De levensduur van batterijen is afhankelijk van externe omstandigheden zoals temperatuur. Dit heeft dus eveneens invloed op de opgegeven autonomie van apparaten.
- ° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Bredabaan 853, 2990 - Wuustwezel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com