

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE RAMPE DE TROTTOIR

PROPRIÉTÉS

- Idéal pour rendre accessibles les différences de hauteur
- Fabriqué en caoutchouc vulcanisé très solide et durable
- Installation permanente ou temporaire
- Facilement extensible de manière modulaire
- Équipé d'un marquage jaune pour une bonne visibilité
- Capacité de charge de 40.000 kg
- Deux passages de câbles Ø 25 & Ø 30 mm d'écoulement des eaux de pluie
- Hauteurs standard 100 mm et 150 mm
- Fixations pas inclus



INFORMATION TECHNIQUE

Composition: Caoutchouc vulcanisé recyclé

Couleur: Noir avec de marquage jaune

Dimensions:	10 cm	15 cm
Hauteur -	100 mm	150 mm
Longueur -	600 mm	600 mm
Largeur -	300 mm	360 mm

Poids:	10 cm	15 cm
Elément central -	12 kg	17 kg
Embout -	4 kg	6 kg

Pose: Boulons et chevilles - asphalt
Goujons d'encrage - béton

Sur demande: Hauteurs - 35 mm & 200 mm



Notes:

Traffimex se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bredabaan 853, 2990 - Wuustwezel, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com