

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE DREMPELHULP

EIGENSCHAPPEN

- Ideaal om hoogteverschillen en borduren toegankelijk te maken
- Uit zeer sterk en duurzaam gevulkaniseerd rubber
- Voor tijdelijke of permanente installatie
- Eenvoudig modulair uitbreidbaar met midden- of hoekstuk
- Voorzien van gele markering voor goede zichtbaarheid
- Onderaan uitgerust met twee kabelgoten
- Draagkracht van 40.000 kg
- Twee kabelgoten Ø 25 & Ø 30 mm voor afwatering regen
- Standaardhoogte 100 mm en 150 mm
- Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen



TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: Gerecycleerd gevulkaniseerd rubber

Kleur: Zwart met gele markering

Afmetingen 100 mm: Lengte - 600 mm
Breedte - 300 mm

Afmetingen 150 mm: Lengte - 600 mm
Breedte - 360 mm

Gewicht 100 mm: Middenstuk ± 12 kg
Hoekstuk ± 4 kg

Gewicht 150 mm: Middenstuk ± 17 kg
Hoekstuk ± 6 kg

Plaatsing: Bouten en pluggen - asfalt
Betonankers - beton



Nota's:

- ° Traffimex behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België

Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com