

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE CÔNE DE SIGNALISATION - INDUSTRIEL EN PU

PROPRIÉTÉS

- Fabriqué en polyuréthane extrêmement flexible et durable
- Disponible en 30 cm, 50 cm et 75 cm
- Disponible également en version 30 cm sans base lestée
- Bandes réfléchissantes Classe 2 – RA2 pour une excellente visibilité
- Presque incassable, résistant aux UV et à l'usure
- Résistant aux intempéries : pluie, gel, chaleur
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Qualité professionnelle durable et fiable
- Idéal pour l'industrie, les événements, terrains de sport et auto-écoles
- Empilable et facile à manipuler
- Grâce à sa souplesse, il résiste aux chocs et aux collisions.
- 30 cm = une bande réfléchissante
- 50 cm & 75 cm = deux bandes réfléchissantes



INFORMATION TECHNIQUE

- | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| • Composition: | PU (polyurethane) | | |
| • Couleur: | Orange | | |
| • Hauteur: | 30 cm | 50 cm | 75 cm |
| • Poids: | 0,55 kg (sans base)
0,80 kg (avec base) | 1,5 kg | 3,7 kg |
| • Base (cm): | 20 x 20 cm | 28 x 28 cm | 36 x 36 cm |
| • Largeur film réfl.: | ± 10 cm | ± 10 cm | ± 15 cm |

Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.

Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, Belgique

Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com