

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE CÔNE MONOPIÈCE ENTièrement RÉFL.

PROPRIÉTÉS

- Conforme à Qualiroutes - SPW et SB 250
- Conforme à la norme EN 13422
- Le cône de signalisation prescrit pour les routes publiques!
- Pour les travaux (routiers) temporaires et la signalisation latérale
- Parfaitement visible grâce à une réflexion totale en Classe 2 RA2
- En une seule pièce: pas de risque de pièces volantes
- Connu comme la balise Type 2d - Ild
- PVC protégé contre les UV: conserve sa couleur
- Facilement emilable et facile à manipuler
- Grâce à sa forme unique, il ne colle pas lorsqu'il est utilisé



INFORMATION TECHNIQUE

- Composition: PVC résistant aux UV
- Réflexion: Classe 2 - RA2
- Standardisation: EN 13422
Qualiroutes - SPW
SB 250
- Dimensions: Hauteur 500 mm
Hauteur 750 mm
- Dimensions pied: H 500 mm: 290 x 290 mm
H 750 mm: 400 x 400 mm
- Poids: H 500 mm: 2,20 kg
H 750 mm: 4,30 kg



Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, Belgique

Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com