

BLPQ mini zwembad- warmtepomp

Geniet de hele zomer van
heerlijk warm water



- 3 types, 3,15 - 4,2 & 5,25 kW
- Geschikt voor opzetbaden
- Uniek design, UV-bestendig
- Plug and play
- Titanium PVC wisselaar bestand tegen chemische zwembadtoevoegingen

BLPQ MINI ZWEMBADWARMTEPOMP


3 types 3kW - 4 kW - 5kW voor opzetbaden

-  Uniek design
-  Kunststof omkasting van slagvast polystyreen
-  Top rendement - geen bypass nodig
-  LCD display
-  Plug and play incl. snoer en RCD beveiliging
-  Werking best vanaf 15°C
-  Standaard stromingsschakelaar



model BLPQ Mini

Geniet de hele zomer van heerlijk verwarmd water in je opzetbad dankzij de BLPQ warmtepomp.



incl. RCD beveiliging

Technische specificaties Model BLPQ Mini

MODEL		BLPQ-3	BLPQ-4	BLPQ-5 H
EAN-code		8718868649201	8718868649218	8718868649225
Zwembadvolume max (1)	m ³	12	15	18
Verwarmingcapaciteit (2)	kW	3,15	4,2	5,25
Opgenomen vermogen (2)	kW	0,63	0,83	1,04
Bedrijfsstroom verwarmen A x stroom (2)	A			
COP (2)		5	5,06	5,05
Voeding	V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Geluidsdruk 1m/ 10m	dB (A)	48	49	51
Ontdooiing		Omgevingslucht	Omgevingslucht	Vierwegventiel
Werkingsgebied min-max *	°C	10 - 43	10 - 43	10 - 43
Water hoeveelheid	m ³ /H	1,1	1,6	2
Aansluiting slang	mm	32	32	32
Afmetingen LxBxH	mm	530x535x603	530x535x603	530x535x603
Gewicht	kg	29	30	31

(2) lucht 27°C/water 26°C - (3) lucht 15°C/water 26°C

Alle toestellen geleverd incl. slangtules, 4m elektrakabel incl. RCD beveiliging

(levering excl. slangen naar zwembad) Alle toestellen condensafvoer slang meegeleverd

* In verband met de afkoeling en energieverbruik van uw opzetbad adviseren wij u de warmtepomp niet bij een lagere buitentemperatuur dan 15°C te gebruiken



Smartchim bvba
Toekomststraat 2d
2381 Weelde
België

www.smartchim.be | info@smartchim.be