



# GUARD WASH EXPRESS



## KRACHTIGE SNELSTELLEDE GECONCENTREERDE REINIGER OM ALLE SOORTEN VUIL TE VERWIJDEREN

- ☒ **ZELFREINIGEND, ZONDER VERPLICHTING VAN NASPOELEN**
- ☒ **REAGEERT SUPER SNEL, DIRECTE ACTIE**
- ☒ **TAST NIET DE OPPERVLAKTE AAN**
- ☒ **MULTIFUNCTIONEEL, KAN WORDEN GEBRUIKT OP VLOEREN, GEVELS EN DAKEN**
- ☒ **BEVAT WEINIG GEUR**
- ☒ **VOOR BUITEN**

### OMSCHRIJVING

Guard Wash® Express is een geconcentreerd product met krachtige actieve ingrediënten, die een onmiddellijke en diepe reiniging van binnendringende vuil op bouwmaterialen mogelijk maakt (vuil in verband met vocht, luchtverontreiniging, sporen van bladeren, enz.).

De zelfreinigende, snelle en krachtige werking van Guard Wash® Express reinigt vervuilde oppervlakken zonder verplichting van naspoelen. Het oorspronkelijke uiterlijk van de materialen wordt hersteld in minder dan een uur, zonder dat de kleur of de mechanische eigenschappen ervan verslechteren. Om alle resten te verwijderen, kan het spoelen echter 45 minuten na het aanbrengen van het product worden uitgevoerd.

Guard Wash® Express is ook het ideale product om grijze verkleuring van hout te verwijderen.

### GEBRUIK

Guard Wash® Express is een ideaal universeel product voor de behandeling van buitenmuren, gevels, weerbeplanting, daken, balkons, fonteinen, zwembaden, monumenten, hekken, terrassen, tuinbestrating, bestrating, tennisbanen, enz. Het kan worden gebruikt op alle materialen zoals beton, vezelcement, natuurlijke of gereconstitueerde steen, terracotta, tegels, PVC, hout, enz. Bijzonder aanbevolen voor coatings, zelfs verf en alle soorten coatings.

### CHEMISCHE AARD

- Op water gebaseerde oplossing bestaande uit oppervlakte actieve stoffen, alkalische bevochtigers en zuivere, natuurlijke etherische olie.

### VOORDELEN EN KENMERKEN

- Directe actie en supersnel met slechts 1 applicatie.
- Diepgaande reiniging en reiniging zonder spoelen.
- Kan op een breed scala aan materialen worden gebruikt.
- Beschadigt niet de minerale materialen, zelfs glas niet.
- Weinig geur.
- Snel en gemakkelijk te gebruiken.
- Natriumhydroxide en kaliumvrij.

### VERPAKKING

Beschikbaar in 5ltr en 20ltr verpakkingen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Fysische toestand bij 20 ° C   | : Vloeibaar           |
| Kleur                          | : Lichtgeel           |
| Geur                           | : Bloemachtig         |
| pH                             | : 13                  |
| Kookpunt [° C]                 | : 100 ° C             |
| Dichtheid                      | : 1.16 ± 0.01         |
| Wateroplosbaarheid [vol / vol] | : Totaal              |
| Vlampunt [° C]                 | : Niet van toepassing |
| COV                            | : <1 g / l            |

## TOEPASSING

- **Guard Wash® Express** is een geconcentreerd product; Verdun tot 1 deel product tot 2 delen water voor normale reiniging. Gebruik het product onverdund voor meer uitdagende schoonmaakwerkzaamheden.
- Als het oppervlak zwaar bedekt is met micro-organismen, borstel het dan voor het aanbrengen van het product en breng dan specifieke **Guard Anti-M® 24** aan.
- Test altijd eerst het materiaal voor gebruik.
- Spuit 1 laag op droog of licht vochtig materiaal.

### Verduunningsaanbevelingen:

- **Vuil oppervlak** = 1 L product op 2 L water.
- **Zeer vuil oppervlak** = 1 L product op 1 L water.
- **Zeer vuile ondergrond** = onverdund product.
- Op verticale oppervlakken. altijd toepassen van onder naar boven.
- Spoelen is niet vereist, maar verwijdert het laatste residu. Als u spoelt, wacht dan 20 tot 45 minuten en gebruik een waterstraal of hogedrukreiniger.
- Voorafgaand aan het overschilderen of aanbrengen van een beschermend product, moet het materiaal volledig worden afgespoeld en droog zijn (zie het eindproductblad).

## TOEPASSINGSGEREEDSCHAP

- Breng aan met een lagedruksproeier van het tuintype of met het losse spuitpistool **Guard® Jet**.



## PREVENTIE

- Om te voorkomen dat opnieuw vuil verschijnt en om de oppervlakte duurzaam te beschermen na het reinigen en drogen, is het aangeraden een preventieve behandeling uit te voeren met een beschermingsproduct van de reeks **ProtectGuard®** of **ImperGuard®**.

## VERBRUIK

De volgende waarden worden ter informatie gegeven:

**3 - 6 m² / liter.**

## REINIGING VAN APPARATUUR

- Reinig de gereedschappen en apparatuur die met water worden gebruikt onmiddellijk na gebruik.

## OPSLAG

- Bewaar in de originele verpakking op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht bij een temperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C.
- Opslag: 12 maanden vanaf productiedatum, in originele verpakking ongeopend.

## AANBEVELINGEN

- Voor een perfecte toepassing en effectieve actie moet **Guard Wash® Express** worden gebruikt wanneer de temperatuur van de elementen tussen 5 ° C en 25 ° C ligt.
- Niet aanbrengen als het regent of als er regengevaar dreigt. Als het weer extreem heet is, breng het dan aan op de koelere uren van de dag. Luchttemperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C.
- **Guard Wash® Express** kan kwetsbare materialen of lichte legeringen veranderen. Voer altijd vooraf een test uit.
- Niet mengen met een ander product (gevaar voor vrijkomen van giftig gas).
- Vermijd onnodige spatten op gebieden die niet worden behandeld (risico van wijzigingen).
- Spuit niet op de omringende vegetatie of nieuwe dierenvoeding.
- Bescherming van de vegetatie: spatten van het product op planten spoelen om schade aan de natuurlijke wereld te voorkomen.
- Bescherming van het milieu en de verpakking: spoel de verpakking af met schoon water en voer deze af in de plastic afvalbak van het recyclingcentrum. Gooi nooit een vuile verpakking in de omgeving.

## GEZONDHEID / VEILIGHEID

- Ademhalingsbescherming: Geen ademhalingsapparatuur nodig onder normale gebruiksomstandigheden, mits er voldoende ventilatie is. Gassen, dampen of spuitbussen mogen niet worden ingeademd.
- Handbescherming: draag afgedichte handschoenen van nitrilrubber.
- Bescherming van de huid: laarzen voor beschermende kleding (bescherming en voorschoot).
- Oogbescherming: Anti-spetter-bril of CE-gemarkeerd gelaatsscherm.
- Bij inslikken: Geen braken opwekken. Neem contact op met een arts of specialist.

**BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN**

## TECHNISCHE BIJSTAND

### GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE  
Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com) • [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

Belangrijk: de inhoud van dit document is gebaseerd op onze ervaring met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, maar wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af in het geval dat de gebruiker nalaat de aanbevelingen en voorwaarden voor het gebruik van de genoemde producten te respecteren, vooral maar niet uitsluitend in geval van verkeerde toepassing, toepassing door ongeschoold personeel, gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van het bedrijf of slechte weersomstandigheden. Zie veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

**Zie de meest recente update van onze technische fiche beschikbaar op onze website [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)**

Datum bijgewerkt: 19/01/2018